

SUORITUSTASOILMOITUS

Laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 liitteen III mukaan
(Rakennustuoteasetus)

Nr. Joma – DoP – 034 -13/FI

1. Tuotetyyppi: Joma ruostumaton palkkikenkä Kombi ja tyyppi I 238, 260, 320, 380, 440 ja 500, tyyppi Special sekä vahvistettu Kombi 230, 260, 320 ja 380
2. Tuotteen merkintä: Tuotetyyppimerkintä ja tuotenumero pakkauksessa
3. Aiottu käyttötarkoitus: Samassa tasossa olevien palkkien liittämiseen sekä palkkien liittämiseen pilareihin. Voidaan kiinnittää puuhun, betoniin, kevytbetoniin ja tiileen.
4. Valmistaja: Joma AB, Målskog, SE-33591 Gnosjö, Ruotsi
6. Suoritusason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetyt järjestelmät: Järjestelmä 2+
7. Eurooppalainen tekninen arviointi: (ETAG 015) ETA-08/0216, laatinut ETA Danmark A/S, FPC 0402-CPD-SC0219-10, laatinut SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, ilmoitettu laitos nro. 0402
9. Ilmoitetut suoritusason:

Perusominaisuudet	Suoritusason	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmit
Ominaiskapasiteetit ja kantavuus	ETA-08/0216 Liite B	ETAG 015
Teräslaatu	Ruostumaton teräs EN 1.4301	EN 10088-2:2005
Myötölujuus f_{yk}	290 N/mm ²	
Korroosiosuojaus	Luokka 3	EN 1995-1-1:2004

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusason ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusason mukaiset. Tämä suoritusasonilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Gnosjö, 1. heinäkuuta 2013



Yngve Josefsson
Tekninen johtaja



DECLARATION OF PERFORMANCE

according to Annex III of the Regulation (EU) Nr. 305/2011 (Construction Products Regulation)

Nr. Joma – DoP – 034 -13/EN

- 1.Product type: **Joma Stainless Steel Joist hangers type Kombi and type I 238, 260, 320, 380, 440 and 500 and type Special and type Kombi with rib 230, 260, 320 and 380**
- 2.Type identification of the construction product: **Type and article number displayed on the packaging**
- 3.Intended use of the product: **Joist hangers for wood to wood connections and wood to concrete or steel connections**
- 4.Manufacturer: **Joma AB, Målskog, SE -33591 Gnosjö, Sweden**
- 5.System of assessment and verification of performance: **System 2+**
- 6.European Technical Assessment: **ETA-08/0216 issued by ETA Danmark A/S
FPC 0402-CPD-SC0219-10 issued by SP Technical Research Institute of Sweden, Notified Body No. 0402**

7.Declared performance:

Essential characteristics	Performance data	Harmonized technical specification
Load-carrying capacity, mechanical resistance and stability	ETA-08/0216 Annex B	ETAG 015
Characteristic yield strength of $R_{p0,2}$		
Stainless steel EN 1.4301	290 N/mm ²	EN 10088-2:2005
Corrosion protection	Class 3	EN 1995-1-1:2004

8. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Gnosjö July 1, 2013

Yngve Josefsson

Yngve Josefsson
Technical and Quality Manager

PRESTANDEKLARATION

i överensstämmelse med bilaga III i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) Nr. 305/2011
(Construction Products Regulation)

Nr. Joma – DoP – 034 -13/SE

- 1.Produkttyp: Joma rostfria balksko Kombi och typ I 238, 260, 320, 380, 440 och 500 samt typ Special och typ Kombi med pigg 230, 260, 320 and 380
- 2.Produktens typidentifiering : Typbeteckning och artikel nummer på förpackningen
- 3.Avsedd användning: Vid anslutning av balkar i samma plan och vid anslutning mellan pelare och balk. Kan monteras till trä, betong, lättbetong och tegel.
- 4.Tillverkare: Joma AB, Målskog, SE -33591 Gnosjö, Sweden
- 5.System för bedömning av Prestanda kontroll: System 2+
- 6.Europeisk Teknisk Bedömning: ETA-08/0216 utfärdat ETA Danmark A/S,
(ETAG 015) FPC 0402-CPD-SC0219-10 utfärdat av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut anmält organ Nr. 0402
- 7.Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specification
Karakteristiska kapaciteter och bärförmåga	ETA-08/0216 Annex B	ETAG 015
Stålkvalitet	Rostfritt stål EN 1.4301	
Sträckgräns fyk	290 N/mm ²	EN 10088-2:2005
Korrosionsskydd	Klass 3	EN 1995-1-1:2004

8. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 7. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Gnosjö 2013-07-01

Yngve Josefsson
Yngve Josefsson
Teknisk chef