

CTC Shanghai
5F Annex Dragon
Pearl Plaza, 2123
Pudong Avenue,
Shanghai 200135 -
P.R. CHINA

Materialen / Materials
50% puuvilla
50% nitrilpinnote
50% bomull / cotton
50% nitril / nitrile
coating

Notified Body
nr 0075

SH052T ARBETSHANDSKE NITRILE BELÄGGNING SÄKERHETSMUDD

BRUKSANVISNING

Produktnummer

SH05208T-SH05209T

SH05210T-SH05211T

(NR3000FS)

Handskstorlekar

8-9-10-11 enligt EN 420

Märkningar i handsken

Produktnummer ; Storlek



EN 388



4 1 2 1 X

Skyddsnivåer

Säkerhetsklassning: Skyddshandskar mot medelstora risker.

Mekaniska testresultat enligt EN 388:2016

Nötningsmotstånd: MIN 0 – MAX 4	Nivå 4
Skärbeständighet (Coupe test): MIN 0 – MAX 5	Nivå 1
Rivhållfasthet: MIN 0 – MAX 4	Nivå 2
Punkteringsmotstånd: MIN 0 – MAX 4	Nivå 1
Skärbeständighet (TDM test): MIN A – MAX F	X

X: denna egenskap ej har testats

Testresultaten tagna från handsken handgreppsområde.

Rengöring

Avlägsna först det mesta av löst smuts och rengör sedan med ett mildt tvättmedel. Rengör slutligen med rent vatten och låt torka.

Förvaring

Förvara i svalt och torrt utrymme, skyddad från direkt solljus.

OBS!

Inget av råmaterialen i dessa handskar eller tillverkningsmetoderna är kända för att vara skadliga för användaren. Handskarna kan dock orsaka allergiska reaktioner hos känsliga personer.

Kontrollera nya och gamla handskar noggrant innan användning så att de inte är skadade. Nötta handskar kan ha lägre skyddsklassvärden än ovan angivna. **Handskarna bör inte användas om det finns risk för att de fastnar i maskinens rörliga delar.**

Testresultatens skyddsnivåer är till hjälp för användaren vid val av handskar för olika ändamål. Alla faktiska bruksförhållanden kan dock inte simuleras, varför ansvaret för att välja lämpliga handskar för olika användningsområden är helt och hållet användarens, inte tillverkarens.

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE:

<https://www.ikh.fi/sv/framsida> / Sök produkt / Filer

This is outer tag
reverse side for
SH052T
gloves.

Tag
measurements
60 x 40 mm +
60 x 145 mm

total:
60 x 185 mm
Hanger hole
according to tag
design drawing!
Check correct
placement!

SH052T TYÖKÄSINEET NITRIILI-PINNOITE TURVAVUORI

KÄYTTÖOHJE

Tuotenumerot

SH05208T-SH05209T

SH05210T-SH05211T

(NR3000FS)

Käsinekoot

8-9-10-11 EN 420 mukaisesti

Merkinnät käsineessä

Tuotenumero ; Koko ;



EN 388



4 1 2 1 X

Suojaustasot

Suojausluokka: Keskisuurilta vaaroilta suojaavat käsineet.

Mekaaniset testitulokset EN 388:2016 mukaisesti

Hankauksenkestävyys: MIN 0 – MAX 4	Taso 4
Viillonkestävyys (Coupe testi): MIN 0 – MAX 5	Taso 1
Repäisyjuuus: MIN 0 – MAX 4	Taso 2
Pistonkestävyys: MIN 0 – MAX 4	Taso 1
Viillonkestävyys (TDM testi): MIN A – MAX F	X

X: ominaisuutta ei ole testattu

Testitulokset on otettu käsineen kämmenalueelta.

Puhdistus

Poista ensin enin irtoava lika ja puhdista miedolla pesuaineella.

Huuhtele lopuksi puhtaalla vedellä ja anna kuivua hyvin.

Säilytys

Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa, suojassa auringonvalolta.

HUOMIO!

Näiden käsineiden valmistuksessa käytettyjen raaka-aineiden tai menetelmien ei tiedetä olevan haitallisia käyttäjälle. Käsineet saattavat kuitenkin aiheuttaa allergisia reaktioita herkille henkilöille. Tarkista sekä uudet että käytetyt käsineet huolellisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä. Kuluneiden käsineiden suojaustasot saattavat olla edellä ilmoitettuja arvoja heikommat.

Käsineitä ei tule käyttää, mikäli on olemassa vaara niiden tarttumisesta koneen liikkuviin osiin. Suojaustasojen testitulokset ovat avuksi käyttäjälle erilaisiin käyttötarkoituksiin sopivia käsineitä valittaessa. Kaikkia varsinaisia käyttöolosuhteita ei kuitenkaan pystytä simuloimaan, joten vastuu todeta käsineen sopivuus kuhunkin käyttötarkoitukseen on yksinomaan käyttäjällä, ei valmistajalla.

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS:

<https://www.ikh.fi/fi/etusivu> / Hae tuotetta / Tiedostot

This is inner tag
front side for
SH052T
gloves.
Tag
measurements
60 x 145 mm
Hanger hole
according to tag
design drawing!
Check correct
placement!

SH052T WORK GLOVES NITRILE COATED SAFETY CUFF

INSTRUCTION MANUAL

Item codes

SH05208T-SH05209T

SH05210T-SH05211T

(NR3000FS)

Glove sizes

8-9-10-11 EN 420 compliant

Markings on the glove

Item number ; Size ;



PATRON
SAFETY 1ST

EN 388



4 1 2 1 X

Protection levels

Safety category: Safety against intermediate risks.

Mechanical test results in accordance with EN 388:2016

Abrasion resistance: MIN 0 – MAX 4	Level 4
Cut resistance (Coupe test): MIN 0 – MAX 5	Level 1
Tear resistance: MIN 0 – MAX 4	Level 2
Puncture resistance: MIN 0 – MAX 4	Level 1
Cut resistance (TDM test): MIN A – MAX F	X

X: test not performed

Test results taken from the palm area of the glove.

Cleaning

Remove excess loose dirt and wash with mild detergent. Rinse with clean water and let dry.

Storage

Store in dry and cool conditions, sheltered from sunlight.

NOTE!

None of the materials or processes used in the manufacture of these gloves is known to be harmful to the wearer. The gloves may, however, cause allergic reactions to sensitive individuals. Thoroughly inspect both new and used gloves for damages before use. The protection levels of worn gloves may be inferior to values above. **Gloves should not be worn if there is a risk of gloves getting caught in moving machine parts.** The protection level test results assist user in the selection of gloves for different applications. However, all actual working conditions cannot be simulated, so the responsibility to determine suitability of the glove he selects for each application is solely on the user, not the manufacturer.

EU DECLARATION OF CONFORMITY:

[https://www.ikh.fi/en/home / Product search / Files](https://www.ikh.fi/en/home/Product%20search/Files)

This is inner tag
reverse side for
SH052T
gloves.

Tag
measurements
60 x 145 mm

Hanger hole
according to tag
design drawing!
Check correct
placement!