

Notified Body
nr 0075
Materialen / Materials
30% polyuretan
50% villossjälank
12% nylon
8% lycra
30% polyuretan
50% villossjälank
12% nylon
8% lycra
polyuretan
50% snittskyddad / cut
resistant yarn
12% nylon
8% lycra

CTC Shanghai
5F Annex Dragon
Pearl Plaza, 2123
Pudong Avenue,
Shanghai 200135
- P.R. CHINA

SH333T PU-BELAGDA KL3 SNITTSKYDDSHANDSKAR BRUKSANVISNING

Produktnummer

SH33306T-SH33307T

SH33308T-SH33309T

SH33310T-SH33311T-SH33312T (DPU102W)

Handskstorlekar

6-7-8-9-10-11-12 enligt EN 420

Märkningar i handsken

Produktnummer ; Storlek



EN 388



4 3 4 2 B

Skyddsnivåer

Säkerhetsklassning: Skyddshandskar mot mekaniska risker.

Mekaniska testresultat enligt EN 388:2016

Nötningsmotstånd: MIN 0 – MAX 4	Nivå 4
Skärbeständighet (Coupe test): MIN 0 – MAX 5	Nivå 3
Rivhållfasthet: MIN 0 – MAX 4	Nivå 4
Punkteringsmotstånd: MIN 0 – MAX 4	Nivå 2
Skärbeständighet (TDM test): MIN A – MAX F	Nivå B

X: denna egenskap ej har testats

Testresultaten tagna från handsken handgreppsområde.

Rengöring

Avlägsna först det mesta av löst smuts och rengör sedan med ett mildt tvättmedel. Rengör slutligen med rent vatten och låt torka.

Förvaring

Förvara i svalt och torrt utrymme, skyddad från direkt solljus.

OBS!

Inget av råmaterialen i dessa handskar eller tillverkningsmetoderna är kända för att vara skadliga för användaren. Handskarna kan dock orsaka allergiska reaktioner hos känsliga personer. Kontrollera nya och gamla handskar noggrant innan användning så att de inte är skadade. Nötta handskar kan ha lägre skyddsklassvärden än ovan angivna. **Handskarna bör inte användas om det finns risk för att de fastnar i maskinens rörliga delar.**

Testresultatens skyddsnivåer är till hjälp för användaren vid val av handskar för olika ändamål. Alla faktiska bruksförhållanden kan dock inte simuleras, varför ansvaret för att välja lämpliga handskar för olika användningsområden är helt och hållet användarens, inte tillverkarens.

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE:

<https://www.ikh.fi/sv/framsida> / Sök produkt / Filer

This is outer tag
reverse side for
SH333T
gloves.

Tag

measurements

60 x 40 mm +

60 x 145 mm

total:

60 x 185 mm

Hanger hole

according to tag

design drawing!

Check correct

placement!

**SH333T PU-PINNOITETUT LK3 VIILTOSUOJAKÄSINEET
KÄYTTÖOHJE**

Tuotenumerot

SH33306T-SH33307T
SH33308T-SH33309T
SH33310T-SH33311T-SH33312T (DPU102W)

Käsineet

6-7-8-9-10-11-12 EN 420 mukaisesti

Merkinnät käsineessä

Tuotenumero ; Koko ;



PATRON
SAFETY 1ST

EN 388



4 3 4 2 B

Suojaustasot

Suojausluokka: Mekaanisilta vaaroilta suojaavat käsineet.

Mekaaniset testitulokset EN 388:2016 mukaisesti

Hankauksenkestävyys: MIN 0 – MAX 4	Taso 4
Viillonkestävyys (Coupe testi): MIN 0 – MAX 5	Taso 3
Repäisytesti: MIN 0 – MAX 4	Taso 4
Pistonkestävyys: MIN 0 – MAX 4	Taso 2
Viillonkestävyys (TDM testi): MIN A – MAX F	Taso B

X: ominaisuutta ei ole testattu

Testitulokset on otettu käsineen kämmenalueelta.

Puhdistus

Poista ensin ensin irtoava lika ja puhdista miedolla pesuaineella.

Huuhtelee lopuksi puhtaalla vedellä ja anna kuivua hyvin.

Säilytys

Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa, suojaassa auringonvalolta.

HUOMIO!

Näiden käsineiden valmistuksessa käytettyjen raaka-aineiden tai menetelmien ei tiedetä olevan haitallisia käyttäjälle. Käsineet saattavat kuitenkin aiheuttaa allergisia reaktioita herkille henkilöille. Tarkista sekä uudet että käytetyt käsineet huolellisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä. Kuluneiden käsineiden suojaustasot saattavat olla edellä ilmoitettuja arvoja heikommalla.

Käsineitä ei tule käyttää, mikäli on olemassa vaara niiden tartumisesta koneen liikkuviin osiin. Suojaustasojen testitulokset ovat avuksi käyttäjälle erilaisiin käyttötarkoituksiin sopivia käsineitä valittaessa. Kaikkia varsinaisia käyttöolosuhteita ei kuitenkaan pystytä simuloimaan, joten vastuu todeta käsineen sopivuus kuhunkin käyttötarkoitukseen on yksinomaan käyttäjällä, ei valmistajalla.

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS:

<https://www.ikh.fi/fi/etusivu> / Hae tuotetta / Tiedostot

This is inner tag
front side for
SH333T
gloves.
Tag
measurements
60 x 145 mm
Hanger hole
according to tag
design drawing!
Check correct
placement!

SH333T PU-COATED CL3 CUT PROTECTION GLOVES

INSTRUCTION MANUAL

Item codes

SH33306T-SH33307T
SH33308T-SH33309T
SH33310T-SH33311T-SH33312T (DPU102W)

Glove sizes

6-7-8-9-10-11-12 EN 420 compliant

Markings on the glove

Item number ; Size ;



PATRON
SAFETY 1ST

EN 388



4 3 4 2 B

Protection levels

Safety category: Safety against mechanical risks.

Mechanical test results in accordance with EN 388:2016

Abrasion resistance: MIN 0 – MAX 4	Level 4
Cut resistance (Coupe test): MIN 0 – MAX 5	Level 3
Tear resistance: MIN 0 – MAX 4	Level 4
Puncture resistance: MIN 0 – MAX 4	Level 2
Cut resistance (TDM test): MIN A – MAX F	Level B

X: test not performed

Test results taken from the palm area of the glove.

Cleaning

Remove excess loose dirt and wash with mild detergent. Rinse with clean water and let dry.

Storage

Store in dry and cool conditions, sheltered from sunlight.

NOTE!

None of the materials or processes used in the manufacture of these gloves is known to be harmful to the wearer. The gloves may, however, cause allergic reactions to sensitive individuals. Thoroughly inspect both new and used gloves for damages before use. The protection levels of worn gloves may be inferior to values above. **Gloves should not be worn if there is a risk of gloves getting caught in moving machine parts.** The protection level test results assist user in the selection of gloves for different applications. However, all actual working conditions cannot be simulated, so the responsibility to determine suitability of the glove he selects for each application is solely on the user, not the manufacturer.

EU DECLARATION OF CONFORMITY:

[https://www.ikh.fi/en/home / Product search / Files](https://www.ikh.fi/en/home/Product%20search/Files)

This is inner tag
reverse side for
SH333T
gloves.

Tag
measurements
60 x 145 mm

Hanger hole
according to tag
design drawing!
Check correct
placement!